各部の名称

仕　様

項　目		FHT182SC1 標準タイプ	FHT182WS1 3Gタイプ（ソフトバンク）	FHT182WD1 3Gタイプ（NTTドコモ）
OS		Android™ 4.2		
CPU		Dual Core Processor 1.5GHz		
制御部	RAM	1GB		
	Flash ROM	8GB（ユーザー領域 約5GB）		
表示部	方式	透過型TFTカラー		
	表示サイズ	5型（横720×縦1280ドット表示）		
操作部		タッチパネル（静電容量タイプ）、スキャナトリガキー ×2、ボリュームキー ×2、Push To Talkキー、電源キー		
カードスロット		microSDカード×1（SDHC対応、電池収納部内）		
オーディオ		マイク（ダブルマイク）、モノラルスピーカー、ヘッドセットジャック		
インターフェース	無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n準拠*1　WPA2 対応		
	無線PAN	Bluetooth Ver4.0+EDR 準拠（Class1）		
	公衆網	―	データ通信（HSDPA/HSUPA）、音声通話に対応	
	外部インターフェース	USB 2.0（microUSB）×1、充電端子、クレードルインターフェース		
バーコードスキャナ	方式	CMOSイメージセンサー		
	読取りコード	バーコード：JAN/EAN/UPC、NW7、Interleaved 2of5、CODE39、CODE93、CODE128、EAN128（GS1-128）、GS1 Databar 二次元コード：QRコード、PDF417、DataMatrix（ECC200）、MaxiCode、郵便コード（カスタマバーコード）、Compositeコード		
	深度	バーコード：50mm ～ 195mm（ナローバー幅：0.19mmの場合） 二次元コード：55mm ～ 170mm（セルサイズ：0.25mmの場合）		
カメラ	リア	800万画素、オートフォーカス、LEDライト		
	フロント	130万画素		
電源	主電池	リチウムイオンバッテリパック（3,000mAh）		
	動作時間	JEITAモード標準モードG　測定時：約8時間*2		
	充電時間	クレードルによる充電：約4.5時間		
環境条件	節電機能	自動電源オフ機能 / バックライト自動調整機能		
	動作温湿度	−10 ～ 50℃ / 20 ～ 85%RH（結露なきこと）		
	保存温湿度	−20 ～ 60℃ / 5 ～ 95%RH（結露なきこと）		
	落下	耐落下1.2m*3		
	防滴・防塵	IP65 準拠*4		
外形寸法（W×D×H）※括弧内は最大値		78（81）×152×17（23）mm		
質量（バッテリ含む）		約260g	約270g	
付属品		主電池、取扱説明書、保証書		

*1 IEEE（米国電気電子技術者協会）が定めた無線LAN規格。*2（社）電子情報技術産業協会（JEITA）バッテリ動作測定法（IT標準モードG）に基づいて測定。*3 当社社内テスト結果。電源ONの状態で1.2mの高さからコンクリート面に対し、6回落下（各面1箇所）させた後、動作に支障がなくメモリ情報を保持していることを確認。テスト結果であり落下の状況によって異なります。*4 国際規格「IEC 529 IP65」の事。塵埃に対する防護レベル：6（塵の侵入がないこと）と雨に対する防護レベル：5（内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、動作に支障がない事）を持ち合わせます。

主なオプション


クレードル
（本体/電池パック充電機能付）

無線LAN基地局
（IEEE802.11a/b/g準拠）

PatioPrinter
（携帯プリンタ）

オフィス向けネットワーク装置

FUJITSU Network MobiSart
（SIPサーバ/ルータ/スイッチング
HUB/無線LAN基地局を集約）

付属アプリケーション

名　称	内　容
カメラ	カメラによる写真/動画撮影ソフトウェア
カレンダ	予定などのスケジュール管理ソフトウェア
ギャラリー	本体内の画像を表示するためのビューワー
ブラウザ	Android標準のWebブラウザ
メール	メール送受信用ソフトウェア
音楽	音楽再生ソフトウェア
音声レコーダ	マイクからの音声を録音するソフトウェア
検索	検索ソフトウェア
時計	時計、アラーム動作のソフトウェア
電卓	四則演算を行うソフトウェア
電話	音声通話用ソフトウェア
動画	動作再生ソフトウェア
連絡帳	連絡先の作成、管理を行うソフトウェア
Adobe® Reader®	PDFファイルのビューワー

※Google Playを含むGoogle社アプリケーションは搭載しておりません。

Javaアプリケーション開発環境

	名　称	備　考
開発用ソフトウェア （必須）	Eclipse総合開発環境 Eclipse日本語環境 Java Development Kit Android SDK	Java言語の統合開発環境 Eclipseを日本語化するためのソフトウェア 開発PC用Javaランタイム環境 Androidの開発キット
開発用ソフトウェア （選択）	Patio100アプリケーション開発キット	Patio100専用のデバイスを制御するための開発環境（スキャナ、PatioPrinterなど）およびドキュメント

●Androidは、Google Inc.の商標です。●Bluetoothは、SIGの商標で、富士通ヘライセンスされています。●microSDはSDアソシエーションの商標です。●Eclipseは、Eclipse Foundation, Inc.の登録商標です。●Javaは、Oracle Corporationの登録商標です。●Adobeは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。●仕様および製品機能、本体デザインは、予告なしに変更されることがあります。●表紙および本文中の本体写真と画像は合成したもので、実際とは異なります。

Green Policy Innovation

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
	水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。 表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

富士通フロンテック株式会社
営業本部 店舗ソリューション営業統括部 モバイル営業部
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2（汐留シティセンター）
TEL 03-6252-2650
http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/products/peripheral/others/hht/

このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。
CB0361-1-2015年1月AP

FUJITSU

FUJITSU Handheld Terminal Patio100
次世代ハンディターミナル

ハンディターミナルとスマートフォンの良さを集約
ハンディターミナル同様の堅牢性・長期供給
業務アプリケーション・情報活用・内線電話機能を1台で実現

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

ハンディターミナルとスマートフォンの良さを集約した

次世代ハンディターミナル Patio100

スタイリッシュなデザインと堅牢性を兼ね備えた業務用Android™端末。
二次元スキャナ・大画面5型液晶を搭載しながら、約260g（標準タイプ）の軽量化を実現。
落下耐力1.2m、IP65準拠の防塵防滴性能。
バーコードを使った業務に加え、無線LANによる内線通話、
カメラ画像を使った本部とのコミュニケーション、
動画配信による作業教育など、多様な業務を1台で対応可能。

主な適用業務

小売業における店舗と本部を結ぶコミュニケーションツール
カメラ画像により、店舗から正確な現場情報を共有することにより、
本部からの的確な指示が可能になります。
また、内線電話の端末としてもお使いいただけます。

小売業の店舗における商品の発注・検品
二次元コードも利用可能なバーコード専用スキャナを標準搭載したことで、
発注・検品などの従来業務にもご使用いただけます。

小売業における接客中の情報参照
接客の現場で商品照会、カタログ参照、在庫照会ができるので、
お客様をお待たせしません。

医療現場における看護業務支援
バーコード・二次元コードスキャナを使った入院患者様の認証により、
投薬や看護業務などにお役立ていただけます。
また、内線電話の端末としてもお使いいただけます。

高性能バーコードスキャナ

高性能CMOSイメージセンサーを搭載し、バーコードや二次元コードを高速に読み取ります。
流通業や医療分野で使用されるGS1-128/GS1 Databarに対応しています。

長期供給・長期保守

販売期間は供給開始後5年間、センドバック方式により5年間保守に対応します。
長く安心してご使用いただけます。

OSにAndroid 4.2™ 採用

OSに、Android4.2™を採用し、スマートフォン用ソリューションにも柔軟に対応します。またOSバージョンを固定することにより、アプリケーションとの互換を保ちます。
Google™ Playによる自動インストール機能を搭載しておりませんので、業務に使用しないアプリケーションのインストールを防止できます。

大画面5型液晶

精細で見やすい大画面5型液晶を採用。従来の業務に加え、画像や動画を用いた商品情報や業務マニュアルの閲覧に使用できます。

デジタルカメラ内蔵

リアカメラに800万画素カメラ（オートフォーカス）を搭載。棚の並びなどの店舗情報を撮影してサーバに送信し、本部で情報共有することができます。

内線通話機能

内線用アプリケーションをインストールすることでIP内線電話として活用でき、通信費用を削減できます。
（別途、対応したSIPサーバが必要です。）

利用シーン 1 売り場での内線通話

- 内線PHSとハンディターミナルを両手に持って店内に出ることはありませんか？
- ハンディターミナルで内線電話が使えたら…

内線電話や発注業務、売上速報チェックを1台の端末で

利用シーン 2 売場でのカメラ機能

- 画像（カメラ）が使えたら…

売場の現状を共有しながらのコミュニケーション

利用シーン 3 お客様の接客

- お客様の質問にその場でWeb問い合わせができたら…
- お客様へのご案内にタブレットが使えたら…

電子カタログやWebサイトの情報を接客に活用

利用シーン 4 医療現場

- 持ちやすいハンディターミナルを使って、患者さんと投薬内容をバーコードで管理したい
- ハンディターミナルで内線電話が使えたら…

患者認証や投薬管理、内線電話を1台の端末で

優れた耐環境性

耐落下1.2m

衝撃に強いガラスを表示部に採用。
コンクリート面への落下テスト*1 1.2mをクリア。

防塵・防滴性能IP65

防塵防滴IP65*2に対応。
突然の雨でも安心して使用できます。

動作温度−10～50℃

冬場の寒い時期や夏場の暑い時期でも動作するよう動作温度は−10～50℃まで対応。

*1　当社社内テスト結果。電源ONの状態で1.2mの高さからコンクリート面に対し、6回落下（各面1箇所）させた後、動作に支障がなくメモリ情報を保持していることを確認。テスト結果であり落下の状況によって異なります。　*2　国際規格「IEC 529 IP65」のこと。塵埃に対する防護レベル：6（埃の侵入がないこと）と雨に対する防護レベル：5（内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、動作に支障がないこと）を持ち合わせます。

無線LAN IEEE802.11a/b/g/nに対応

5GHz帯域の802.11a規格に対応しており、電子レンジなどの2.4GHz帯の電波の影響を受けずに通信できます。
また、無線LANのハンドオーバー機能により、IP内線電話中に移動しても、切断せずに継続できます。

容易なバッテリ交換

工具などを使用せずに容易にバッテリ交換が可能です。